

Répétiteur V100C-AS



Application

Répétiteur de poids compact et léger pour une utilisation en intérieur et extérieur. Lisible même en plein soleil jusqu'à 60 mètres de distance.

Compatible avec PC, API ou indicateurs de pesage (Systec, Mettler, Schenck, Rhewa, Rinstrum, Sartorius, DS, Every GSE, Soehnle, Pfister, Vishay, Dini Argeo et d'autres)

Données techniques

Alimentation:	110 - 240 VAC
Boîtier:	Aluminium 3mm
Indice de protection:	IP65
Dimensions:	700 x 150 x 60 mm (LxHxE)
Poids:	3.4 kg
Affichage:	6 caractères alphanumériques de 100 mm, feux rouge et vert
Distance de lecture:	Jusqu'à 60 mètres
Angle de lecture:	140° dans toutes les directions
Luminosité:	Régulation automatique ou fixe. Bonne lisibilité en plein soleil.
Plage de température:	-20°C à +60°C, avec contrôle de température intégré
Communication:	RS232, RS485 Option: radio, ethernet
Led's de contrôle d'état:	Rouge ou vert
Protocoles:	<STX>data<ETX> <STX>adresse data<ETX> data<CR><LF> data<CR> <STX>data<EOT> <STX>data<CR> ... et fonction pour la commande du feu de signalisation.

Options

Communication radio, ethernet
Plaquettes d'unité: kg / t / g / lb / ou autre
Kit pour montage sur mât

www.vtec.ch/VxxxDGA.htm

Manuels, dessins, softwares pour PC, mises à jour, photos