

Fernanzeige V160DGAxx



Bild: V160DGA3R

Anwendungsbereiche

Sehr kompakte Anzeige für Innen- und Aussenanwendungen.
Ablesedistanz bis 100 Meter. Sonnenlichttauglich. Drei Grössen (Längen).
Drei alphanumerische Zeichensätze mit 80, 100 und 160 mm Zeichenhöhe.
Für Datenprotokolle ab PC, SPS oder Wiegeterminals.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	110 - 240 VAC			
Gehäuse:	Aluminium, Wandstärke 4 mm			
Schutzart:	IP65			
Abmessung:	160 x 90 mm (HxT) Längen: 3R = 1'020 mm; 4R = 1'340 mm; 5R = 1'660 mm			
Masse:	3R = 8 kg, 4R = 10 kg; 5R = 12 kg			
Zeichensätze:	Schrifthöhe	80 mm	100 mm	160 mm
	- 3R	2 x 16	12	8
	- 4R	2 x 21	16	10
	- 5R	2 x 26	20	13
Ablesedistanz:	bis 100 Meter			
Ablesewinkel:	horizontal 140°, vertikal 80°			
Helligkeit:	sonnenlichttauglich, 16 Stufen oder Automatik			
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C, mit Temperatur-Überwachung			
Schnittstellen:	RS232, RS485 Optional: Funk, Ethernet			

Optionen

Datenübertragung per Funk, Ethernet
kundenspezifische Sonderzeichen im Zeichensatz
Längen 1R und 2R

www.vtec.ch/VxxxDGA.htm

Bedienungsanleitungen, Masszeichnungen, PC-Software, Firmware, Bilder