

Fernanzeige V60N-AS



Anwendungsbereiche

Sehr leichte, kompakte Anzeige für Innen- und Aussenanwendungen.

Ablesedistanz bis 30 Meter. Sonnenlichttauglich.

Für Datenprotokolle ab PC, SPS oder Wiegeterminals (Systec, Mettler, Schenck, Rhewa, Rinstrum, Sartorius, DS, Every GSE, Soehle, Pfister, Vishay, Dini Argeo usw.)

Technische Daten

Spannungsversorgung:	110 - 240 VAC
Gehäuse:	Aluminium, Wandstärke 3mm
Schutzart:	IP65
Abmessung:	420 x 100 x 50 mm (LxHxT)
Masse:	1.6 kg
Zeichen:	6 Zeichen + Ampel, Höhe 60 mm
Ablesedistanz:	bis 30 Meter
Ablesewinkel:	140° aus allen Richtungen
Helligkeit:	sonnenlichttauglich, 16 Stufen oder Automatik
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C, mit Temperatur-Überwachung
Schnittstellen:	RS232, RS485 Optional: Funk
Status LED's	Rot oder Grün
Protokolle:	<STX>Daten<ETX> <STX>AdresseDaten<ETX> Daten<CR><LF> Daten<CR> <STX>Daten<EOT> <STX>Daten<CR> inkl. Spezialfunktion für Ampel und Statusinformationen

Optionen

Datenübertragung per Funk

Einheiten-Bezeichnungen: kg / t / g / lb / und weitere

www.vtec.ch/VxxxDGA.htm

Bedienungsanleitungen, Masszeichnungen, PC-Software, Firmware, Bilder